

LiftCall GSM 1C

LiftCall GSM 1C jest specjalizowanym urządzeniem komunikacji alarmowej do zastosowania w windach osobowych i towarowych. Jego funkcjonalność zapewnia łączność głosową pomiędzy kabiną windy a służbami serwisowymi. Dodatkowo **LiftCall GSM 1C** może powiadamiać o usterkach, niskim poziomie zasilania oraz umożliwia zdalny dostęp do sterownika dźwigu poprzez port RS232.

LiftCall GSM 1C spełnia wymagania PN-EN 81-28+AC:2019-04 oraz PN-EN 81-20 a także oferuje dodatkowe funkcje informacyjne oraz usprawniające prace konserwatorskie.

Cechy LCG:

- Obsługa do trzech modułów kabinowych (realizacja łączności w układzie *kabina-nadszybie-podszycie*)
- Łączność z maszynownią poprzez moduł *LCGswitch*
- Niezależnie regulowany mikrofon i głośnik
- Bezpośredni montaż karty SIM
- Zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego o wartości 9-24V
- Wewnętrzny akumulator Li-Ion, 2100mAh
- Fabrycznie wgrane komunikaty głosowe
- Możliwość wgrania własnych komunikatów
- Regulowany czas aktywacji ALARMU (1-9 s)
- Aktywacja ALARMU zwarciova lub napięciowa
- Filtracja ALARMU z funkcją by pass
- Sygnalizacja stanu połączenia na wewnętrznych LED lub poprzez zewnętrzną sygnalizację
- Lokalne i zdalne zamknięcia 'stanu alarmu'
- Połączenia testowe realizowane jako głosowe lub /i SMS
- Zdalna aktywacja połączenia alarmowego
- Zdalna aktywacja połączenia testowego
- Kontrola stanu podłączonych modułów audio (ReMic)
- Informacja SMS o zmianie stanu wejść
- Zdalna zmiana stanu wyjścia przekaźnikowego (SMS)
- Informacja o spadku napięcia zasilania (SMS)
- Informacja o spadku napięcia zasilania akumulatora (SMS)
- Konfiguracja z PC lub SMS
- Transmisja danych CSD dla zdalnego dostępu do sterownika dźwigu poprzez port RS232.
- Proste uruchomienie i konfiguracja

Gwarancja 24 miesiące



Podstawowe dane techniczne

Moduł GSM:	Telit
Sieć GSM:	900/1800 MHz
Moc wyjściowa:	2W/1W
Czułość	107dBm/106dBm
Karta SIM:	mała 3V lub 1,8V
Zasilanie:	9-24Vss, 50-500mA
Złącze konfiguracyjne:	miniUSB
Złącze komunikacyjne:	RS232
Sygnalizacja wew.:	LED
Sygnalizacja zewn.:	max. 24V/100mA
Wejścia:	3
Wyjścia:	1 (24V/100mA)
Wymiary modułu główny:	131x111x38,5 mm
moduł audio:	110x80x30 mm